



**attiva xtr 2.5**



48 VOLT CON SISTEMA AC

8 X 6V BATTERIE PB/ACIDO

22X11-12 CON CERCHI IN  
ALLUMINIO

LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI MECCANICI SULLE  
RUOTE POSTERIORI



## attiva xtr 2.5

posti:	2
batterie:	8 x 6V, US2200 standard
motore:	AC 48V – Mahle Letrika
controllo:	sevcon GEN4 – AC – 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 12,31:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	30 km/h
Autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	20%
dimensioni:	
veicolo	3000mm x 1400mm x 2150mm
altezza da terra (a vuoto):	350mm
raggio di sterzata:	3,5 mt
interasse	1710mm
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	
posteriori	meccanici sulle ruote posteriori tamburo
pneumatici:	22 x 11 – 12 con cerchione di alluminio
pressione di gonfiaggio:	2 bar (29psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass

Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti  
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso



ITALCAR è un marchio Italiano



clicca mi piace - like us on



seguici su - follow us on





## **attiva xtr 2.5**




- 48 VOLT WITH AC SYSTEM
- 8 X 6V LEAD-ACID BATTERIES
- 22X11-12 ALUMINUM RIMS
- FRONT & REAR LIGHTS
- MECHANICAL BRAKES ON REAR WHEELS



## attiva xtr 2.5

places:	2
batteries:	8 x 6V, US2200 standard
motor:	AC 48V – Mahle Letrika
controller:	sevcon GEN4 – AC – 450A
transmission:	rear axle, 19 spline, ratio 12,31:1
steering:	self compensating single reduction rack and pignon
performances:	
suggested max speed	30 km/h
range	80 km
max hill climbing ability	20%
dimensions:	
overall	3000mm x 1400mm x 2150mm
ground clearance (empty):	350mm
turning radius (min):	3,5 mt
wheel base	1710mm
chassis:	galvanized steel frame and powder coated
body:	PP impregnated and painted
suspensions:	
front	Independent suspensions
rear	leaf springs with hydraulic shock absorbers
brakes:	
rear	mechanical brake on rear wheels drum
tyres:	22 x 11 – 12 with aluminium rims
recommended pressure:	2 bar (29psi)
battery charger:	included with the vehicle - 48v, 220/230V
basic configuration:	Includes: reverse buzzer; digital speedometer, front and rear lights, horn, direction indicators, rear-view mirrors, one piece plexiglass

All above specification were correct at the time of the printing and are considered indicatives and not binding. ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. maintains the right to bring any changes without notice



clicca mi piace - like us on



segui su - follow us on

