



attiva xtr 4.5



48 VOLT CON SISTEMA AC

8 X 6V BATTERIE PB/ACIDO

22X11-12 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI MECCANICI SULLE RUOTE POSTERIORI



attiva xtr 4.5

posti:	4
batterie:	8 x 6V, US2200 standard
motore:	AC 48V – Mahle Letrika
controllo:	sevcon GEN4 – AC – 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 12,31:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	30 km/h
Autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	20%
dimensioni:	
veicolo	3000mm x 1400mm x 2150mm
altezza da terra (a vuoto):	350mm
raggio di sterzata:	3,5 mt
interasse	1710mm
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	
posteriori	meccanici sulle ruote posteriori tamburo
pneumatici:	22 x 11 – 12 con cerchione di alluminio
pressione di gonfiaggio:	2 bar (29psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass

Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso



ITALCAR è un marchio Italiano



clicca mi piace - like us on



seguici su - follow us on





attiva xtr 4.5



48 VOLT WITH AC SYSTEM

8 X 6V LEAD-ACID BATTERIES

22X11-12 ALUMINUM RIMS

FRONT & REAR LIGHTS

MECHANICAL BRAKES ON REAR
WHEELS



ITALCAR an Italian Brand

attiva xtr 4.5



places:	4	
batteries:	8 x 6V, US2200 standard	
motor:	AC 48V – Mahle Letrika	
controller:	sevcon GEN4 – AC – 450A	
transmission:	rear axle, 19 spline, ratio 12,31:1	
steering:	self compensating single reduction rack and pignon	
performances:		
suggested max speed	30 km/h	
range	80 km	
max hill climbing ability	20%	
dimensions:		
overall	3000mm x 1400mm x 2150mm	
ground clearance (empty):	350mm	
turning radius (min):	3,5 mt	
wheel base	1710mm	
chassis:	galvanized steel frame and powder coated	
body:	PP impregnated and painted	
suspensions:		
front	Independent suspensions	
rear	leaf springs with hydraulic shock absorbers	
brakes:		
rear	mechanical brake on rear wheels drum	
tyres:	22 x 11 – 12 with aluminium rims	
recommended pressure:	2 bar (29psi)	
battery charger:	included with the vehicle - 48v, 220/230V	
basic configuration:	Includes: reverse buzzer; digital speedometer, front and rear lights, horn, direction indicators, rear-view mirrors, one piece plexiglass	

clicca mi piace - like us on



seguici su - follow us on



All above specification were correct at the time of the printing and are considered indicative and not binding. ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. maintains the right to bring any changes without notice

